



B-518

优固力自愈防水胶

고강도 결정형 균열 수리 접착제

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

B-518优固力自愈防水胶以纳米无机硅酸盐材料为主要成分，同时含有激发剂及微量聚合物，可自修复0.4mm以下微裂缝，使用完具有高密度、高抗渗性、高粘结强度。

产品特性

ADVANTAGES



防水抗渗

适用于水泥砂浆、混凝土、砖石基层冒汗、漫渗、潮湿无明水的防水防潮防腐抗渗加固。



施工性能好

可喷涂施工，厚度均匀且无缝施工。



自修复性能

遇水形成的结晶体具有自修复能力，自修复0.4mm以下裂缝。



强度好



非常高的抗压强度与抗折强度，坚固如混凝土，可以承受较高的渗水压力。



适用范围

APPLICATION AREA

- 背水面渗漏维修
- 混凝土构筑物抗渗加固



施工工艺

APPLICATION PROCESS



0.28:1



01 基层处理

基层处理保证混凝土基层清洁、坚实、施工前需充分润湿基层。

02 材料配制

兑水搅拌时，粉料与清水混合比例为1:0.25~0.28之间（可根据自己需要的稀稠度加入清水），必须使用电动搅拌器充分搅拌3分钟以上，静置2分钟方可进行涂刷使用，配好的混合料须在约1小时内使用完毕。

03 刮涂施工

施工：交叉刮涂2道，厚度1~2mm，用量2~4kg/m²，施工完成后需养护2~3天。

04 成品保护

新浇筑的混凝土应先让其干固再做防水施工。施工时若有不慎入眼，及时用清水洗净。

使用效果

PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

不宜超过27℃，放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

