



G-460

混凝土快速高强修补浆料

콘크리트 급속 고강도 보수 풀

产品概述

PRODUCT INTRODUCTION

G-460混凝土快速高强修补浆料是以硅酸盐水泥为主，辅以天然石英砂及多种活性成分组成的干混型粉状材料，现场拌水即可使用。稍经刮刀展开，即可获得高平整基面。

产品特性

ADVANTAGES



流动性极佳

可自行流平，并有效填充裂缝、孔洞等缺陷。



凝结速度快

早期抗压强度高，允许早期承载。



耐磨耐压

抗冲击，耐震动。



强度高


不起灰，施工后可直接施工其他防水材料。



适用范围

APPLICATION AREA

- 混凝土路面损坏修复。
- 屋面混凝土表层起砂剥落等情况下，防水施工基层处理。



施工工艺

APPLICATION PROCESS



01 基层清理

将基层表层杂物、泥浆清理干净，露出混凝土结构基面，结构松动（酥松）部位用电镐剔凿至坚实混凝土基面，浇水充分润湿基层1小时以上，确保基层充分湿润。




02 材料配置

将材料按水灰比0.13~0.15：1配比，采用高速搅拌设备进行搅拌3分钟以上，搅拌至无结块，静止1分钟消除搅拌带入气泡，同时要观测其流动性。



03 施工中

施工时直接将搅拌好的材料倒在处理好的地面上，用带齿的刮板将材料摊平并控制其厚度，静止2分钟让里面包裹的气泡排除，再用消泡滚筒进行消泡。



04 成品保护

终凝后养护12小时以上，避免阳光直射、风吹及人员踩踏。

使用效果

PRODUCT PERFORMANCE



注意事项

MATTERS NEED ATTENTION

放置于通风、干燥、阴凉处。
保质期：6个月。



黑将军渗漏修缮工程（辽宁）有限公司

辽宁省沈阳市大东区沈铁路67甲2号1门

400-0084-777

CN: www.jdhtfs.com

CN: Jdht777@163.com

施
工
视
频



线
上
商
城

